

Spécifications-Caméra-IP-RLC-523WA		
	Modèle	RLC-523WA
Vidéo & Audio	Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2.7"
	Résolution de vidéo	Défaut : 2560 x 1920 (5.0 Mégapixels) à 20 images par seconde
	Objectif	f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom
	Compression	H.264
	Angle de vision	Horizontal : 96°-27° Vertical : 69°-21°
	Jour & Nuit	Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
	Vision nocturne IR	Jusqu'à 60 mètres (190ft) (LED : 4pcs/28mil/850nm)
	Vision nocturne en couleur	Projecteurs : 3pcs/5700K/945 Lumens
	Audio	Audio Bidirectionnel
	Alimentation de courant continu	Courant continu 12,0V=1A, <24W
Interface	Alimentation	Port d'alimentation courant continu
	Système	Bouton de réinitialisation
	Ethernet	Un 10M/100Mbps ; RJ45
	Stockage	Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
	Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Pan&Tilt	Portée de Pan & Tilt	Pan : 360°, Tilt : 0°~90°
	Vitesse de Pan	2,5°-150°/s (la vitesse peut être réglée)
	Vitesse de Tilt	1,5°-60°/s (la vitesse peut être réglée)
	Préréglage	64
	Patrouille	1 Patrouille ; Jusqu'à 16 points préréglés par patrouille
	Suivi automatique	Pris en charge
	Mémoire hors tension	Prise en charge
Wi-Fi	Standard WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n
	Fréquence de fonctionnement	2,4GHz/5GHz
	Sécurité WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Fonctionnalités du logiciel	Images par seconde	Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 20fps) Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
	Taux de codage	Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 4096Kbps) Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps)
	Navigateurs web pris en charge	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	SE pris en charge	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
	Alarme intelligente	Détection de mouvement / personne / véhicule
	Mode d'enregistrement	Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
	Protocole & Standard	HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, IPv4, FTP
	Accès d'utilisateur (Max.)	20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
	Compatibilité	Google Assistant
	Environnement de travail	Température
Humidité		Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%
Étanchéité		IP66
Taille & Poids	Dimension	Ø136 x 201mm
	Poids	1.8kg
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visitez : https://support.reolink.com/hc/en-us/